Fiche technique du produit

Spécifications



Soléfuse 31,5 A avec percuteur 24 kV

757328EH

La production de ce produit a été arrêtée le: 1 déc. 2024

Ce produit va cesser d'être fabriqué.

Principales

Type de produit ou équipement	Fusible
Type d'installation	Intérieure
Tension assignée (Ur)	12 kV 24 kV
Tension de fonctionnement	6,6 kV 10 kV 13,8 kV 15 kV 20 kV 22 kV
[In] courant nominal	31,5 A
Longueur	520 mm
Diamètre	450 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	22,5 cm
Longueur de l'emballage 1	55,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,42 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	8,0 cm
Largeur de l'emballage 2	22,5 cm
Longueur de l'emballage 2	55,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,26 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	54
Hauteur de l'emballage 3	50,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	142,68 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Comment évaluons-nous la durabilité des produits >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Non**